

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 6/008-UWB-254/2023

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Hydrauliczne spoiwo drogowe STABIFEN 5**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HSD 5**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Spoivo ulepszające STABIFEN 5 może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt 2 – Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2023/0922 wydanie 1**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wyrób jest produkowany w:
a) Zakład Produkcyjny Kleszczów, ul. Instalacyjna 19, 97-410 Rogowiec
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM-KOT-2023/0922 wydanie 1**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

31-983 Kraków ul. Cementowa 8

AC 008

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-254

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy dla oznaczonego typu wyrobu budowlanego	Jedn.	Metody badań i obliczeń	
1	2	3	4	5	6	
1	HSD 5	Uziarnienie	- 1 mm	100	%	P. B. IBDIM Nr PB/TW-2/156:2019
			- 0,090 mm	55-100		
			- 0,063 mm	45-100		
			- 0,045 mm	≥ 40		
2		Wytrzymałość na ściskanie ¹⁾ :			MPa	P. B. IBDIM Nr PB/TW-2/123:2019 PB/TW-2/143:2019
		- po 7 dniach R ₇	R ₇ ≥ 1,0			
		- po 28 dniach R ₂₈	R ₂₈ ≥ 5			
3		Czas wiązania			min	P. B. IBDIM Nr PB/TW-2/123:2019
		- początek wiązania, t _p	t _p ≥ 9			
		- koniec wiązania, t _k	1 ≤ t _k ≤ 24	h		
4	Stałość objętości (rozszerzalność)		≤ 25	mm		
5	Zawartość siarczanów		≤ 7,0	%	PN-EN 196-2:2013	
¹⁾	Próbki do badań mogą być wykonane z piaskiem normowym lub bez piasku normowego. Probki do badania wytrzymałości należy przechowywać w komorze klimatycznej przy wilgotności względnej powietrza ≥ 90% RH.					
²⁾	W przypadku spoiwa zawierającego składniki wywołujące przyspieszone lub gwałtowne tężenie zaczynu i początek wiązania jest poniżej 120 minut, to czasy wiązania zawarte w tej tablicy służą jedynie do identyfikacji spoiwa. Postępowanie wg punktu 2.3. Krajowej Oceny Technicznej.					
³⁾	W przypadku gdy popiół lotny krzemionkowy stanowi podstawowy udział w spoiwie.					
⁴⁾	Próbka w całości. Brak wykruszeń i spękań, złuszczeń lub wykwitów białych i krystalicznych po osuszeniu w stanie powietrzno-suchym.					
⁵⁾	Dla spoiwa drogowego zawierającego wapienny popiół lotny, gdy większa część siarczanów pochodzi z podstawowych składników. W innych przypadkach zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 4.5%.					

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Przepióra – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości**

Żory, 23.06.2023 r.


podpis