

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 8/008-UWB-138/2025

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HSD 32,5**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt 2.2. z uwzględnieniem warunków stosowania według punktu 2.3. – Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 2**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wyrób jest produkowany w:
 - Zakład Produkcyjny Żory, ul. Boczna 6, 44-240 Żory**
 - Zakład Produkcyjny Kleszczów, ul. Instalacyjna 19, 97-410 Rogowiec**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
 - 7b Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 2**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

31-983 Kraków ul. Cementowa 8

AC 008

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-138

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy dla oznaczonego typu wyrobu budowlanego	Jedn.	Metody badań i obliczeń	
1	2	3	4	5	6	
1	HSD 32,5	Uziarnienie	- 1 mm	100	%	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/156:2019 (wg PN-EN 933-1:2012)
			- 0,090 mm	65-100		
			- 0,063 mm	55-100		
			- 0,045 mm	45-100		
2		Wytrzymałość na ściskanie ¹⁾ : - po 7 dniach R ₇	R ₇ ≥ 12,5	MPa	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/123:2019 PB/TW-2/143:2019 PN-EN 196-1:2016	
		- po 28 dniach R ₂₈	R ₂₈ ≥ 32,5			
3		Czas wiązania - początek wiązania, t _p	t _p ≥ 120 ³⁾ t _p ≥ 60	min	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/123:2019 PN-EN 196-3:2016	
		- koniec wiązania, t _k	1 ≤ t _k ≤ 12	h		
4		Staość objętości (rozszerzalność)	≤ 10 ⁴⁾	mm		
5		Zawartość siarczanów	≤ 7,0 (≤4,5) ⁵⁾	%	PN-EN 196-2:2013	
¹⁾ Próbkę do badań mogą być wykonane z piaskiem normowym lub bez piasku normowego. Próbkę do badania wytrzymałości należy przechowywać w komorze klimatycznej przy wilgotności względnej powietrza ≥ 90% RH.						
²⁾ W przypadku spoiwa zawierającego składniki wywołujące przyspieszone lub gwałtowne tężenie zaczynu i początek wiązania jest poniżej 120 minut, to czasy wiązania zawarte w tej tabeli służą jedynie do identyfikacji spoiwa. Postępowanie wg punktu 2.3. Krajowej Oceny Technicznej.						
³⁾ W przypadku gdy popiół lotny krzemionkowy stanowi podstawowy udział w spoiwie.						
⁴⁾ Próbkę w całości. Brak wykruszeń i spękań, złuszczeń lub wykwitów białych i krystalicznych po osuszeniu w stanie powietrzno-suchym.						
⁵⁾ Dla spoiwa drogowego zawierającego wapienny popiół lotny, gdy większa część siarczanów pochodzi z podstawowych składników. W innych przypadkach zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 4.5%.						

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Przepióra – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości**

Żory, 01.05.2025 r.


podpis