

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9/DHSD/2020

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego : **HSD 22,5 Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt 2.2 z uwzględnieniem warunków stosowania według punktu 2.3 - Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 1.**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory, wyrób jest produkowany w :
 - Zakład Produkcyjny Żory, ul. Boczna 6, 44-240 Żory**
 - Zakład Produkcyjny Kozienice, 26-900 Wilczkowice – Górne**
 - Zakład Produkcyjny Kleszczów, ul. Instalacyjna 19, 97-410 Kleszczów**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM-KOT-2020/0510 wydanie 1**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

31-983 Kraków ul. Cementowa 8 , nr. PCA AC 008

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-127

- Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy dla oznaczonego typu wyrobu budowlanego	Jedn.	Metody badań i obliczeń	
1	2	3	4	5	6	
1	HSD 22,5	Uziarnienie:	- 1 mm - 0,090 mm - 0,063 mm - 0,045 mm	100 65-100 55-100 45-100	% (wg PN-EN 933-1:2012)	
2		Wytrzymałość na ściskanie ¹⁾ : - po 7 dniach R ₇	R ₇ ≥7,5	MPa	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/123:2019; P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/143:2019; PN-EN 196-1:2016	
		- po 28 dniach R ₂₈	R ₂₈ ≥22,5			
3		Czas wiązania: - początek wiązania, t _p - koniec wiązania, t _k	t _p ≥ 120 ³⁾ t _p ≥ 60 1 ≤ t _k ≤ 24		min h	P. B. IBDiM Nr PB/TW-2/123:2019; PN-EN 196-3:2016
4		Stołość objętości (rozszerzal.)	≤ 10 ⁴⁾	mm		
5		Zawartość siarczanów	≤ 7,0 (≤4,5) ⁵⁾	%	PN-EN 196-2:2013	
¹⁾ Probki do badań mogą być wykonane z piaskiem normowym lub bez piasku normowego. Probki do badania wytrzymałości na ściskanie należy przechowywać w komorze klimatycznej przy wilgotności względnej powietrza ≥90% RH.						
²⁾ W przypadku spoiwa zawierającego składniki wywołujące przyspieszone lub gwałtowne tężenie zaczynu i początek wiązania jest poniżej 120 minut, to czasy wiązania zawarte w tej tablicy służą jedynie do identyfikacji spoiwa, Postępowanie wg punktu 2.3 tej Krajowej Oceny Technicznej.						
³⁾ W przypadku gdy popiół lotny krzemionkowy stanowi podstawowy udział w spoiwie.						
⁴⁾ Probka w całości. Brak wykruszeń i spękań, złuszczeń lub wykwitów białych i krystalicznych po osuszeniu w stanie powietrzno-suchym.						
⁵⁾ Dla spoiwa drogowego zawierającego wapienny popiół lotny, gdy większa część siarczanów pochodzi z podstawowych składników. W innych przypadkach zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 4,5 %.						

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać :

Marek Przepióra – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Marek Przepióra

Żory 22.07.2020 r.

(miejsce i data wydania)

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości