

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 4/008-UWB-064/2023

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Hydrauliczne spoiwo drogowe DROHART 32,5**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące EN 13282-2  
Żory HRB N 4 – K 50, V 20, Va 10, LL 10  
Rogowiec HRB N 4 – K 50, W 30, LL 10**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanie w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6, 44-240 Żory**  
wyrób jest produkowany w:  
a) **Zakład Produkcyjny Żory, ul. Boczna 6, 44-240 Żory**  
b) **Zakład Produkcyjny Kleszczów, ul. Instalacyjna 19, 97-410 Rogowiec**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
- Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13282-2:2015-06**  
7b Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:

**Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych**

**DZIAŁ CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI**

**31-983 Kraków ul. Cementowa 8**

**AC 008**

**KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 008-UWB-064**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości	N 4	PN- EN 13282-2:2015-06
Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach	$\geq 32,5 \div \leq 52,5$ MPa	
Stopień zmielenia, masa pozostałości na sicie 90 $\mu$ m	$\leq 15$ %	
Początek czasu wiązania	$\geq 150$ min	
Stołość objętości (rozszerzalność)	$\leq 30$ mm	
Zawartość siarczanów jako SO <sub>3</sub>	$\leq 4$ %	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Przepióra – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości**

**Marek Przepióra**

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

podpis

Żory, 23.06. 2023 r.